



simply refresh windows&doors

Напівматова фарба нового покоління «два в одному» для вікон і дверей – ґрунтівка та фарба разом

- ✓ Відмінно зчіплюється з поверхнею, яку фарбують
- ✓ Стійка до високих навантажень, ударів та подряпин, не відколюється
- ✓ Стійка до ультрафіолету, не вицвітає
- ✓ Стійка до жирових плям та хімічних речовин, пофарбована поверхня легко очищується
- ✓ Швидко сохне
- ✓ Фарба зі слабким запахом, низьким вмістом летких органічних сполук (ЛОС)



ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Simply Refresh Windows&Doors – це фарба нового покоління «два в одному» для рухомих дерев'яних та металевих елементів – ґрунтівка та фарба разом. Фарба відмінно зчіплюється з поверхнею, особливо стійка до навантажень, стирання, надзвичайно стійка до ударів і подряпин, не відколюється, захищає від різних плям. Швидко сохне і має слабкий запах. Поверхню легко чистити й доглядати за нею. Підходить для фарбування рухомих дерев'яних та металевих елементів: оновлення вікон, дверей, підвіконь, меблів, труб, радіаторів, плінтусів та інших дерев'яних і металевих поверхонь зовні та всередині приміщень.

На відміну від алкідних фарб на основі розчинників, фарба на водній основі **Simply Refresh Windows&Doors** не жовтіє з часом і зберігає свій первісний відтінок. Відсутність ефекту злипання поверхні (Antistick).

Фарба також підходить для оновлення стін, раніше пофарбованих олійними фарбами.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для вікон, дверей, підвіконь, меблів, радіаторів, плінтусів та інших рухомих дерев'яних, металевих і пластикових поверхонь зовні та всередині приміщень.

ОСНОВА

Нові та раніше пофарбовані дерев'яні та металеві поверхні, вкриті алкідними або олійними фарбами, а також ДВП і ДСП, придатні для використання як усередині, так і зовні приміщень.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа має бути сухою, чистою, знежиреною і не запиленою. Поверхню очищайте теплуатою або теплою водою; для сильно забруднених поверхонь використовуйте спеціальний миючий засіб. Стару фарбу, що відшарувалась, і шари поверхні які слабо зчеплені, зішкребіть до міцної основи. З металевих поверхонь ретельно видаліть іржу і закругліть гострі краї на дерев'яних поверхнях шляхом шліфування. Щоб забезпечити краще зчеплення, поверхню, яка раніше була пофарбована олійними або алкідними фарбами, потріть наждачним папером. Тріщини та нерівності основи заповніть відповідною шпаклівкою з асортименту Sadolin. Ошпакльовану поверхню відшліфуйте до гладкості й очистіть її від пилу.

ҐРУНТОВКА

Ця фарба нового покоління «два в одному» – ґрунтівка та фарба разом, тому додаткове ґрунтування поверхні не потрібне.

ВИНЯТКИ

Перед фарбуванням металевих поверхонь, що сильно проіржавіли, видаліть іржу настільки, наскільки це можливо, а іржу, що залишилася, зв'яжіть сполучною речовиною, щоб вона не проникла в лакофарбове покриття. Для поверхонь, що сильно проіржавіли, також рекомендується використовувати й антикорозійну ґрунтівку, щоб забезпечити захист лакофарбового покриття від іржі.

Нові дерев'яні поверхні на відкритому повітрі піддаються впливу різних погодних умов (сонце, дощ, сніг та тощо), тому їх необхідно обробити відповідною ґрунтівкою глибокого проникнення. Ця фарба підходить для використання без ґрунтівки, але щоб забезпечити більш тривалий термін служби дерев'яних покриттів, перед фарбуванням рекомендується заґрунтувати їх відповідною ґрунтівкою для дерева.

ОСТАТОЧНЕ ОЗДОБЛЕННЯ

Перед використанням фарбу добре перемішайте. Нову поверхню пофарбуйте пензлем або валиком у 2 шари, а раніше пофарбовану – в 1 або 2 шари. Фарба готова до використання. При необхідності для першого шару фарбу можна розбавити чистою водою (до 10 % за об'ємом), а останній шар наносьте нерозбавленою фарбою. За необхідності перед нанесенням кожного наступного шару поверхню злегка відшліфуйте дрібним наждачним папером.

ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ

За звичайних умов плівка цієї фарби остаточно твердіє протягом 2 тижнів після фарбування, тому доти не слід мити або чистити поверхню. Через 2 тижні поверхня стає стійкою до очищення.

За необхідності пофарбовану поверхню можна очистити чистою водою, а також нейтральним або слабким лужним (pH 7–8) миючим засобом. Поверхню, очищену миючим засобом, ретельно промийте чистою водою, оскільки через лужний миючий засіб плівка фарби може розм'якшитися і стати ще більш матовою. Уникайте використання сильнолужних миючих засобів і грубих щіток. Поверхню очищайте зволоженою тканиною або м'якою губкою. Не використовуйте засоби для чищення, що дряпають, грубі губки або жорсткі щітки.



Фарба для
деревини,
металу та інших
поверхонь

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Призначення	для робіт всередині та зовні приміщень
Сполучна речовина	акрил
Блиск ISO 2813:2014 (60 °)	напівматовий, ~ 30
Вміст сухої речовини	53%
Витрата	на раніше пофарбованій поверхні: 10 м²/л; на поглинаючій поверхні: 8–10 м²/л
Час висихання (23 °C, відн. вологість 65 %)	пил не пристає через 2 години, наступний шар можна наносити через 6 годин.
Розріджувач	вода. Продукт готовий до застосування - розбавляти його не потрібно. При необхідності фарбу можна розбавити чистою водою в кількості до 10 % для нанесення першого шару.
Тонування	система тонування Asomix, повний асортимент відтінків.
Робочі інструменти	пензель, валик
Промивання інструментів	водою відразу після використання
Вміст ЛОС (летких органічних сполук)	<70 г/л (допустимий ЄС вміст ЛОС у продукті (підгрупа A/e) - 130 г/л
Зберігання	у закритій упаковці в сухому прохолодному місці (вище +5 °C), 3 роки. Берегти від морозу.
Упаковка	0,5 л / 2,5 л

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ

Температура повітря та поверхні під час фарбування має становити від +10 до +25 °C (рекомендується +18±2°C), а відносна вологість повітря – від 40 до 80 % (рекомендується 65 %). Не рекомендується фарбувати поверхню, якщо вона освітлюється прямими сонячними променями або нагріта сонцем. Температура поверхні, вища за допустиму, може спричинити занадто швидке висихання фарби, що призведе до її нерівномірного розподілу, а на поверхні можуть залишитися сліди від пензля. Висока вологість повітря та його низька температура значно збільшує час висихання фарби.

Перед нанесенням наступного шару фарби поверхня має добре висохнути. Великі поверхні слід фарбувати без переривань; переривання можна робити тільки в кутах. Особливо ретельно фарбуйте торці дерев'яних дощок, оскільки через них волога найшвидше проникає в деревину.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Працюйте тільки в добре провітрюваному приміщенні. Після закінчення роботи добре закрийте ємність із продуктом. Не виливайте фарбу в каналізацію, в тому числі під час очищення інструментів для фарбування. Залишки фарби здайте в місцевий пункт збору небезпечних побутових відходів або зверніться до підприємства з утилізації відходів.

ВИРОБНИК

Akzo Nobel, Франція

ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: +38 044 581-85-92, info.kyiv@akzonobel.com

Дані, наведені в описі продукту, були отримані в лабораторних умовах, тому практичні дані через інший спосіб покриття поверхні, погодні умови тощо можуть від них дещо відрізнятись. Наведена інформація призначена для того, щоб допомогти у виборі продуктів і способів роботи. Представник не приймає на себе відповідальності за збитки, якщо продукт використовувався неправильно або не за призначенням. За додатковою інформацією звертайтеся до представника. Ми залишаємо за собою право вносити зміни в представлені дані без попереднього повідомлення.