

RUBBOL® WM 270

5478-708001-XXX

sikkens
WOOD COATINGS



Опис продукту

Водорозчинне, проміжне покриття білого кольору, що має ізолюючу дію проти фарбуючих екстрактів, що містяться всередині деревини листяних порід. Застосовується для зовнішніх та внутрішніх будівельних конструкцій із деревини.

- гарний розлив
- висока паропроникність
- висока водостійкість
- ізолююча властивість

Колір

Білий

Зв'язуюче

Акрилат

Основа пігменту

Діоксид титану

Щільність

близько 1,36 кг/л

Упаковка

5478-708001-200 - 20 l
5478-708001-650 - 120 l

Застосування

Нанесення розпиленням Товщина мокрого шару: від 1 x 150 до макс. 200 мкм

Витрати

150 – 200 мл/м², залежно від товщини нанесеного мокрого шару на шар покриття, без урахування втрат

Розведення

Готовий до застосування. При необхідності додавати трохи більше 5 % води.

Температура застосування

При температурі від +15 - 25° для основи, при відносній вологості повітря і матеріалу близько 60%

Час висихання

Висихання при:	Нормальні умови: 23 ° C/50% відносної вологості.	Прискорення при 40 ° C
Від пилу	близько 30 хвилин	близько 30 хвилин
Шліфується	близько 6 годин	близько 60 хвилин
Можливе наступне покриття	близько 6 - 8 годин	близько 1 – 2 години

Висихання

Час висихання матеріалу залежить від товщини нанесеного шару, час висихання збільшується на видах деревини з високим вмістом екстрактів, а також за сирої погоди. Під час сушіння необхідно забезпечити належний контроль температури та повітрообмін. При недотриманні умов процесу сушіння не виключається можливість появи пошкоджень на покритті.

Для досягнення оптимального ізолюючого ефекту час висихання повинен становити не менше 8 годин!

Очищення інструменту

Відразу після використання з водою, при необхідності з додаванням миючого засобу або ST 830.

Зберігання

Мінімальний термін придатності в закритій оригінальній упаковці два роки; Температура зберігання +5 +30°C. Після закінчення терміну придатності продукт може бути придатним для переробки, але властивості продукту можуть відрізнятись від «свіжого» матеріалу. З цієї причини користувач повинен застосовувати прострочений матеріал з особливою увагою. Почату тару необхідно ретельно закрити! Зберігати в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Утилізація

На переробку відправлятимуть лише порожні ємності. Залишки матеріалу утилізувати відповідно до відповідних місцевих норм та приписів. Відповідно до норм ЄС-кодом для цього матеріалу є: 08 01 12

Технічний бюлетень

Для отримання додаткових відомостей див. Сертифікат безпеки згідно 91/155/ЄЕС. www.sikkens-wood-coatings.com
Downloads Технічні бюлетні

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з приданим виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас.

Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування , то інформація , передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань , пов'язаних із застосуванням , не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недійсними. Станом на: 2021-12-30/3

EMEA40

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Німеччина • www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

Застереження

Перед використанням ознайомтеся з маркуванням та інформацією про матеріал. При нанесенні лаків/фарб з низьким вмістом шкідливих речовин необхідно дотримуватись загальних заходів безпеки.

Директива про леткі органічні сполуки

Граничне значення ЄС для цього продукту (кат. A/d): 150 г/л (2007 р.)/130 г/л (2010 р.). Продукт містить макс. 60 г/л ЛОС.

Основні правила

Вміст вологи в деревині при використанні продуктів для покриття Sikkens становить від 12 до 15%. Вибір дерева, конструкції та товщини шару, що наноситься, повинен відповідати діючим технічним стандартам. Усі горизонтальні поверхні мають бути скошені на 15°, а всі кромки повинні мати закруглення з радіусом щонайменше 2 мм. З'єднання та торці деревини повинні бути герметизовані, щоб запобігти попаданню води в конструкцію.

Поверхня має бути сухою, очищеною від пилу та знежиреною. Також необхідно звертати увагу на асортимент та застосування покриття, особливо на вибір кольору.

Призначено для застосування на промислових підприємствах і виключно відповідно до рекомендацій до системи покриттів Sikkens Wood Coatings.

Посилання

Описана композиція покриття є ілюстративною, можливі інші варіанти.

Будь ласка, зверніть увагу на відповідні Технічні пам'ятки і попросіть про комплексну консультацію торговим представником Sikkens Wood Coatings або на заводі. На модрині не використовувати!

Нанесення фінішного засобу з Kodrin WV 470/472 провадиться тільки після нанесення проміжного покриття.

Всі продукти та матеріали (наприклад, шпаклівка, клейкі стрічки, ущільнювальні матеріали, засоби для чищення тощо), що стикаються з покриттям, повинні бути перевірені користувачем на сумісність.

Конструкція системи	
Просочення	Cetol WP 567 BPD
Грунтувка	Rubbol WP 194
Проміжне покриття	Rubbol WM 270
Фінішне покриття	Rubbol WF 382 / WF 387 Rubbol WF 3310-03-xx, Rubbol WF 3311-03-xx

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з придбаним виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас.

Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явено (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування , то інформація , передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань , пов'язаних із застосуванням , не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недійсними. Станом на: 2021-12-30/3