

MAXI PRO SPECIAL

Шпаклевка для швов и отделки

- Готовая к применению легкая шпаклевка для внутренних работ
- Обладает хорошими заполняющими свойствами и хорошо поддается обработке
- Макс. толщина одного слоя 5 мм.



Свойства продукта

Готовая к применению легкая шпаклевка для внутренних работ (плотность ~ 1,3 кг/л). Продукт предназначен для шпаклевания стен и потолков в жилых, офисных и общественных помещениях. Шпаклевка легко наносится на поверхность и хорошо поддается обработке, поэтому подходит как для выполнения поправок отдельных неровностей и отверстий, так и сплошного шпаклевания больших поверхностей. Хорошо сцепляется с базовой поверхностью, высохшая поверхность легко шлифуется.

Сфера применения

Продукт предназначен для заполнения швов гипсовых плит и установки малярной ленты, а также для шпаклевания отдельных мест и сплошного шпаклевания поверхностей в сухих помещениях.

Подходящие базовые поверхности

Подходит для шпаклевания гипсовых плит, оштукатуренных, бетонных, легковесных и кирпичных поверхностей, а также стекловолоконных обоев.

Подготовка поверхности

Требуемый объем работ зависит от состояния конкретной поверхности и предъявляемых к ней требований. Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и жира. Удалить старую отслоившуюся краску, и слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания. Для очистки ранее окрашенной поверхности использовать теплую воду, для очистки сильно загрязненной поверхности – чистящее средство Cleaner. Отшедшие или слабо связанные с поверхностью старые обои полностью удалить. Для достижения лучшего прилипания ранее покрытую глянцевой краской поверхность ошлифовать наждачной бумагой.

Шпаклевание

Шпаклевка готова к использованию. После длительного стояния продукту может потребоваться легкое перемешивание. К продукту не примешивать шпаклевки других типов или сухие смеси. Шпаклевку наносить на поверхность в один или несколько слоев толщиной до 5 мм. Перед нанесением следующего слоя шпаклевки убедиться, что предыдущий слой высох.

Свежую шпаклевку разравнивать на поверхности до максимальной гладкости, чтобы уменьшить степень последующего шлифования. Швы и широкие щели укрепить лентой из бумаги или ткани из стекловолокна. Для шлифования зашпаклеванной поверхности использовать мелкозернистую шлифовальную шкурку (№ 150–180). После шлифования удалить с поверхности шлифовальную пыль.

Финишная отделка

Перед финишной отделкой поверхности загрунтовать зашпаклеванную поверхность 1 слоем краски Grund+, Stopgrund, Prof 2 или сходного продукта. Для окрашивания зашпаклеванной поверхности подходит использование как латексных, алкидных, так и акриловых красок.



Технические характеристики

Сфера применения	сухие помещения при внутренних работах	
Связующее вещество	сополимерный латекс	
Размер зерна	макс. 0,16 мм	
Время высыхания (23 °C, RH 65 %)	4 часа при толщине слоя шпаклевки 1 мм	
Разбавитель	шпаклевка имеет подходящую для нанесения на поверхность консистенцию и не требует разбавления.	
Цвет	светло-серая	
Рабочие инструменты	шпатель	
Очистка рабочих инструментов	водой, сразу же после использования	
Хранение	хранить в закрытой таре в сухом и прохладном месте (выше +5 °C), предохранять продукт от замерзания	
Упаковка	10 л	
 15 5239045-0001	EN-15824	3A-EN 13963
	Прочность адгезии: > 0,3 МПа Класс чувствительности к воздействию огня: В	Класс чувствительности к воздействию огня: А2 Прочность при изгибе: > 320 N

Рекомендации по шпаклеванию

Требуемая температура воздуха и поверхности во время шпаклевания и высыхания шпаклевки +10...+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность воздуха 40...80 % (рекомендуемая 65 %). Избегать работы под воздействием прямых солнечных лучей, а также шпаклевания нагретой на солнце поверхности. Воздействие влажного воздуха в сочетании с низкой температурой значительно продлевает время высыхания шпаклевки.

В уже открытой таре шпаклевка дольше сохраняет свежесть, если после работы верхнюю поверхность шпаклевки покрыть тонкой пленкой, и емкость со шпаклевкой плотно закрыть.

Безопасность труда

Охрана окружающей среды и обращение с отходами

При шпаклевании и шлифовании поверхности соблюдать все требования безопасности, пользоваться респиратором, надевать средства для защиты глаз или лица и тщательно вентилировать помещения. Во избежание распространения пыли удалить шлифовальную пыль с поверхности влажной тряпкой. При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. Паспорт безопасности предоставляется профессиональному пользователю по его просьбе.

По окончании работы плотно закрыть емкость со шпаклевкой. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки шпаклевки. Не сливать продукт в канализацию или в водоемы. Жидкие остатки шпаклевки доставлять в место сбора вредных веществ, и лишь полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель

Представитель

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеция.

ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 01004, г. Киев, ул. Красноармейская 9/2, офис 65, тел: (+38 044) 581 85 92, info.kyiv@akzonobel.com

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Приведенные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях, и по этой причине могут варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на поверхность, погодных условий и т.д. Представленную информацию можно использовать в качестве руководства при выборе изделий и методов работы. Представитель не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования продуктом или применением продукта не по назначению. За дополнительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Представитель изделия оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления.