

GRUND

Грунтовочная краска для стен и потолков

- Обладающая очень хорошей заполняющей способностью грунтовочная краска на водной основе
- Выравнивает впитывающую способность пористой поверхности
- Уменьшает расход покрывной краски



Свойства продукта

Заполняющая пористую базовую поверхность, легко наносимая на поверхность и хорошо разравнивающаяся грунтовочная краска для внутренних работ. Продукт помогает выравнивать впитывающую способность базовой поверхности и образует подходящую для покрывной краски поверхность. Грунтовочная краска заполняет пористую поверхность, что способствует уменьшению расхода покрывной краски. Продукт на водной основе, белого цвета и быстро сохнет. Краска соответствует требованиям экомаркировки Европейского союза, практически без запаха и с очень низким содержанием ЛОС (≤ 1 г/л).

Сфера применения

Продукт предназначен для грунтования стен и потолков в сухих помещениях при внутренних работах, например, в жилых и детских комнатах, на кухнях, в коридорах, офисах, а также общественных помещениях.

Базовая поверхность

Подходит для грунтования пористой базовой поверхности, например, зашпаклеванной поверхности, а также ранее не окрашенных гипсовых плит, оштукатуренных и бетонных поверхностей перед финишным окрашиванием поверхности.

Подготовка поверхности

- Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и всего, что могло бы препятствовать сцеплению краски с поверхностью. Ранее окрашенную поверхность вымыть теплой водой. Для мытья сильно загрязненной поверхности использовать моющее средство, затем ополоснуть поверхность чистой водой.
- Старую отслоившуюся краску и слабо связанные слои поверхности удалить до прочного основания, для достижения лучшего прилипания покрытую глянцевой краской поверхность оциновать наждачной бумагой.
- Имеющиеся на поверхности неровности, отверстия и трещины заполнить подходящей шпаклевкой из ассортимента продукции Sadolin, например, **Maxi Pro**, **Maxi**. Высохшую зашпаклеванную поверхность шлифовать до гладкости и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

Грунтование

- Пористую, например, зашпаклеванную или ранее не окрашенную поверхность грунтовать 1 слоем продукта **Grund**.
- Грунтовочная краска готова к использованию, при необходимости разбавить краску чистой водой до 10 % объема.
- Для окрашивания в качестве рабочего инструмента использовать подходящий валик, кисть или распылитель. Перед использованием краску тщательно перемешать.
- Между нанесением слоев дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии с требованиями. Требуемая температура воздуха и поверхности во время окрашивания $+10 \dots +25$ °C (рекомендуемая температура $+18 \pm 2$ °C), относительная влажность воздуха 40...80 % (рекомендуемая 65 %). Более низкая или превышающая допустимую температура и/или сквозняк во время окрашивания могут обусловить образование некачественной красочной пленки.
- После грунтования поверхность слегка шлифовать мелкозернистой шлифовальной шкуркой и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

Финишная отделка

- Финишную отделку загрунтованной поверхности выполнить подходящей латексной краской из ассортимента продукции Sadolin, например, серии **Ambiance** или **Bindo**.



Технические характеристики (EN 13 300)

Сфера применения	сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество	сополимерная дисперсия
Степень глянца (G 60°)	глубокоматовая
Укрывистость (1 слой)	5–8 м ² /л в зависимости от пористости базовой поверхности
Время высыхания (23 °С, RH 50%)	сухой на ощупь через 0,5 часа, можно перекрашивать через 1–2 часа
Разбавитель	чистая вода, до 10% от объема краски
Цвет	белая
Рабочие инструменты	кисть, валик, распылитель
Распыление	насадка 0,017''– 0,025'', давление 150...200 бар, угол распыления 30–60°
Очистка рабочих инструментов	водой, сразу после использования
Содержание ЛОС (VOC)	≤ 1 г/л (в ЕС предельно допустимое содержание ЛОС относительно данного продукта (подгруппа «А/а») – 30 г/л).
Хранение	емкость с краской предохранять от замерзания и хранить плотно закрытой в сухом и прохладном месте при температуре +5...+30 °С
Срок хранения	в не вскрытой заводской таре – 3 года; годен до см. на упаковке
Упаковка	2,5 л / 5 л / 10 л

Рекомендации по окрашиванию и уходу за поверхностью

- После грунтования дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии с требованиями.
- Большие поверхности окрашивать без перерывов; при необходимости перерывы можно делать в углах. При работе использовать большое количество краски, чтобы поверхность дольше оставалась влажной, и ее можно было обрабатывать.
- При отделке стен выровнять нанесенную на поверхность краску движениями валика вверх-вниз так, чтобы последнее движение валика по каждой полосе краски на всей протяженности стены проводилось в одном направлении. При окрашивании потолков работать в направлении падения света, т.е. разравнивающие мазки делать в направлении от окна.

Безопасность труда

Хранить в недоступном для детей месте. Работать в хорошо вентилируемом помещении и использовать средства индивидуальной защиты. При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к врачу. В случае плохого самочувствия обратиться в токсикологический центр или к врачу. Содержит: Смесь 1,2- бензизотиазол-3(2H)-он и С(М)ИТ/МІТ (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию.

Охрана окружающей среды и обращение с отходами

По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки краски. Не сливать продукт в канализацию или водоемы. Жидкие остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ и лишь полностью опорожненные емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель

Akzo Nobel, Швеция.

Представитель

ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 02002, г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, д. 11, корп. Б, офис 700, тел: (+38 044) 581 85 92

Akzo Nobel Baltics AS, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299

SIA «Akzo Nobel Baltics», ул. Делю 4, Рига, LV-1004, Латвия, тел.: (+371) 67 517 018

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от метода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструкции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информирования об этом.