

AQUA SURF 099 (AQUALITCOLOR-P382)

AkzoNobel

3200-766001

Тип матеріалу	Водорозчинний пігментований ґрунт з хорошою заповнювальною здатністю
Галузь застосування	Столярні вироби внутрішнього застосування
Додаткова інформація	Меблі та фурнітура, що використовуються у вологих приміщеннях, вимагають особливої уваги. Будь ласка, проконсультуйтеся з нашим технічним спеціалістом. Вологостійкість можна підвищити додаванням 10% Затверджувач 860, 7000-005009, але термін придатності, складе прибіл. 20 хв.
Фасування	3200-766001-206 - 27 KG 3200-766001-826 - 1000 KG 3200-766001-200 - 20 L 3200-766001-201 - 20 L 3200-766001-820 - 1000 L 3200-766001-821 - 1000 L
Відповідний поверхневий матеріал	Aqua Interior OP, Supercryl, Supercryl TX, Premiumlux/ діапазон Quantum і Solido
Властивості	Aqua Surf 099 має хорошу покриваність і пластичність а також забезпечує мінімальне підняття ворсу, наприклад при роботі з МДФ. Має високу стійкість до провисання. Добре шліфується
Атестація	. - Токсичний контроль викидів - EN 71-3 Європейський стандарт для міграції важких металів/хімічних елементів (наприклад, випробування дитячих іграшок) - DIN 53160-1/2 Стійкість до слини та поту
Сполучна	Акриловий
Зміст сухих речовин	55 +/- 2% вагових
В'язкість при поставці	1500 +/- 100 мПа*с за Брукфільдом RV # 4/50 при 23 °С В'язкість цього матеріалу визначається в лабораторних умовах, відповідним обладнанням та методами. Будь-які вимірювання, зроблені в інших умовах, можуть дати невірні результати.
Щільність	1,37 +/- 0,04 кг/л
pH значення	7,8 - 8,5
Розведення	Вода
Термін зберігання	24 місяців в оригінальній, не розкритій упаковці при зберіганні в умовах наведених нижче. Після закінчення терміну придатності, зв'яжіться з нашою технічною службою для уточнення можливості використання.
Умови зберігання	Між 15 і 25 ° С у чистих та сухих умовах. Під час транспортування та зберігання матеріал не можна піддавати впливу температур нижче 5°С.
Способи нанесення	Безповітряне / Традиційне / Електростатичне розпилення
Умови нанесення	Температура підкладки, повітря та матеріалу 20-35 °С при відносній вологості близько 55 %.
В'язкість при нанесенні	Готовий до використання при постачанні в'язкості
Кількість, що наноситься	Близько 120 г/м ² мокрої плівки
Очищення	Makzoclean 8500-070001. Промити водою після очищення за допомогою Makzoclean.

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з придбаним виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас. Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування , то інформація , передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань , пов'язаних із застосуванням , не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недейсними. Станом на: 2024-02-01/7

AQUA SURF 099 (AQUALITCOLOR-P382)



Утилізація
Утилізація відповідно до місцевого законодавства.

Висихання при підвищеній температурі			
Температура (°C)	20	40	60
Час до (хв)			
Шліфований	120	60	15
Штабльований	120	60	15

Інфрачервоне затвердіння	
ІЧ-М	
Час до (сек)	
Шліфований	120-150
Штабльований	120-150

Додаткова інформація по суцці
Переконайтеся в наявності хорошої вентиляції при сушінні водних матеріалів. Висихання залежить від різних умов: методу нанесення, кількості нанесеного матеріалу, часу тощо. Будь ласка, зв'яжіться зі службою технічної підтримки для уточнення параметрів сушіння на вашій лінії. Примітка: Тривале перемішування продукту не рекомендується.

Колір
Білуватий, матовий

Інформація з безпеки праці та охорони навколишнього середовища
Для більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся до Паспорта Безпеки (SDS).

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з приданим виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас. Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування , то інформація , передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань , пов'язаних із застосуванням , не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недійсними. Станом на: 2024-02-01/7