

Nature N-O740



Опис продукту	
Опис	Стовідсотково (100 %) природна прозора олія, без вмісту розчинників, для глибокого проникнення, з хорошою заповнювальною здатністю. Дуже добрі водовідштовхувальні властивості
Галузь застосування	
Опис	Для внутрішнього оздоблення практично всіх видів деревини. Наприклад, підлога з покриттям з дерева та пробки, меблі, робочі поверхні, дерев'яні переkritтя, дерев'яні мостові, паркет у виробничих приміщеннях, сходи тощо. Також підходить для екзотичних порід деревини та деревини з великим вмістом деревних компонентів без спеціальної попередньої обробки!

Характеристики продукту	
Тип продукту	масло-віск
Щільність кг/л	0,9 +/- 1%
Зміст сухих речовин	98.35% ± 1%
Фасування	5 л 0,750 л
В'язкість при поставці DIN 4 мм (сек.)	25 ± 2
Зберігання в оригінальній закритій тарі	мінімум 2 роки

Попередня обробка Поверхні		
	Необроблені дерев'яні поверхні Підлоги Меблі	P120, P150, P180 P180, P240, P320






Застосування	
	Ретельно перемішати!
	Продукт наноситься товстим шаром, наприклад, за допомогою пензля, валика, губки, пістолета-розпилювача, пістолета з підігрівом матеріалу. (Макс. 80° C) Під час дії протягом бл. 60 хвилин на місця, в яких олія вбралася в деревину, необхідно відразу нанести повторний шар, щоб забезпечити достатній захист і запобігти утворенню плям. Після закінчення часу впливу необхідно ретельно видалити надлишки продукту, наприклад, за допомогою гумового ракеля або щітки. Потім залишки олії слід розтерти безворсовою бавовняною серветкою. Залишки також можна прибрати механічно за допомогою тонкого скотч-брайту (коло). Підлога полірується за допомогою тонкого скотч-брайту (біле коло) через 24 години після видалення надлишків матеріалу. Це значно підвищує зносостійкість.
	Попередньо перевірте стійкість інструментів до олій та фарбування.
Нанесення	
Витрата (м2/л)	8-15

Час висихання при 20°C	
Придатний до шліфування	від 12 годин
Перше, легке навантаження	від 24 годин
Дозволяється повне навантаження та ходіння по поверхні	від 7 днів
Час впливу з надмірною кількістю продукту	60 хвилин

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з придбаним виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас.

Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування , то інформація , передана клієнтові в ході будь - яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань , пов'язаних із застосуванням , не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недійсними. Станом на: 2021-08-18/6

Nature

Стандарт на методи випробувань	
	DIN 68861/1C Хімічна навантаження меблевих поверхонь
	EN 71-3 Міграція розчинних важких металів
	DIN 53160 частина 1 і 2, стійкість до впливу поту та слини
	Будівельні вироби, які відповідають технічним правилам DIBT. Для таких будівельних елементів, як паркет, сходи можна запросити маркування CE. Допуск AgBB для застосування для паркетної та дерев'яної підлоги згідно DIN EN 14342.
	Tox Control – Знак якості для лакових покриттів із низьким рівнем емісії
	DIN 16165 Стійкість до ковзання

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серії випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з придбаним виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас.

Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування, то інформація, передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань, пов'язаних із застосуванням, не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недійсними. Станом на: 2021-08-18/6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Німеччина • www.akzonobel.com/wood 2/2
AN_204450_060919