

3025-021101

Тип матеріалу	Водорозчинний прозорий, верхнє покриття	
Галузь застосування	Меблі / Столярні вироби внутрішнього використання	
Фасування	3025-021101-200 - 20 L	
Зауваження	<p>Примітка:Тривале перемішування продукту не рекомендується. Тривале перемішування продукту може призвести до зміни фізичних властивостей продукту, таких як збільшення в'язкості та погіршення антисипівних здібностей. При необхідності перемішування у великих упаковках, таких як контейнер, заздалегідь зв'яжіться з нашим технічним персоналом для отримання рекомендацій.</p>	
Сполучна	Акриловий	
Термін зберігання	24 місяців в оригінальній, не розкритій упаковці при зберіганні в умовах наведених нижче. Після закінчення терміну придатності, зв'яжіться з нашою технічною службою для уточнення можливості використання.	
Умови зберігання	Від 15 до 25 °C у чистому, сухому приміщенні.	
Способи нанесення	Традиційне / Безповітряне / Електростатичне розпилення	
Умови нанесення	Температура підкладки, повітря та матеріалу 20-35 °C при відносній вологості близько 55 %.	
В'язкість при нанесенні	Традиційне розпилення: 25-30 сек. DIN cup 4 при 20°C Безповітряне розпилення: Готовий до використання при постачанні в'язкості	
Зміст сухих речовин	Близько 31% вагових	
В'язкість при поставці	Близько 35-45 сек DIN cup 4 при 23 °C В'язкість цього матеріалу визначається в лабораторних умовах, відповідним обладнанням та методами. Будь-які виміри зроблені в інших умовах можуть дати неправильні результати.	
Щільність	Близько 1,02 кг/л	
pH значення	близько. 7,7 - 8,2	
Розведення	Вода	
Кількість, що наноситься	Близько 80-120 г/м ² мокрої плівки	
Очищення	Makzoclean 8500-070001. Промити водою після очищення за допомогою Makzoclean.	
Утилізація	Утилізація відповідно до місцевого законодавства.	
Висихання при підвищеній температурі		
Температура (°C)	20	40
Час до (хв)		
Сухий на дотик	30	10
Шліфований	60	15
Штаблований	90	30

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з придбаним виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас.

Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування , то інформація , передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань , пов'язаних із застосуванням , не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недейсними. Станом на: 2021-02-17/1

EMEA HQ

1/k²zo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32www.akzonobel.com/wood

Додаткова інформація по сушці

Переконайтеся в наявності хорошої вентиляції при сушінні водних матеріалів. Висихання залежить від різних умов: методу нанесення, кількості нанесеного матеріалу, часу тощо. Будь ласка, зв'яжіться зі службою технічної підтримки для уточнення параметрів сушіння на вашій лінії.

Глянець

Близько 10 за 60°. Кінцевий глянець покриття залежить від різних умов: методу нанесення, кількості нанесеного матеріалу, умов сушіння тощо.

Інформація з безпеки праці та охорони навколишнього середовища

Для більш детальної інформації будь ласка звертайтеся до Паспорта Безпеки (SDS).

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з придбаним виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас. Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування , то інформація , передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань , пов'язаних із застосуванням , не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недейсними. Станом на: 2021-02-17/1

EMEA HQ

2Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32www.akzonobel.com/wood