

ПАТИНА З ЕФЕКТОМ АНТИЧНОСТІ

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

ТЕХНОЛОГІЯ

Розчинник

ТИП ПРОДУКЦІЇ

Патина

ОПИС ПРОДУКТУ

Патина на основі розчинника завжди наноситься поверх ґрунту. Можливе видалення надлишків матеріалу металевою ватою. Також додається до нашої гармонізованої основи морилки для створення різних кольорів із гармонійним ефектом деревини.

- Швидке висихання
- Безмежні можливості для різних дизайнерських ефектів
- Верхнє покриття з прозорим покриттям на основі розчинників/води



КОЛІР

Синій / чорний / червоно-червоний / білий / жовтий / бронза
золото / коричневий / блідо-золотистий / сріблястий / горіх

РОЗМІРИ УПАКОВКИ

1 л
5 л

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте банки щільно закритими, наприклад, у добре провітрюваному місці з контрольованою температурою від 10 до 30°C

ЗМІСТ СУХИХ РЕЧОВИН

8-30% ±1 в залежності від кольору

ЩІЛЬНІСТЬ

0,80 - 1,05 +/- 1% в залежності від кольору

В'ЯЗКІСТЬ ПРИ ПОСТАВЦІ

11 ± 1 В'язкість при поставці DIN 4 мм (сек.)

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ



Градуйована шліфування деревини Ретельно видаліть шліфувальний пил. Грубопориста деревина необхідно вичистити.

P120,
P150,
P180

РОЗВЕДЕННЯ

TUP9500-F

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесення спреєм

ЗАСТОСУВАННЯ

Тиск розпилення (бар)	1,0-1,5
Розмір сопла (мм)	0,8-1,3
Розчинник для додавання (%)	100-200

ЧАС ВИСИХАННЯ при 20°C

Можливе нанесення	Принаймні 10 хвилин
-------------------	---------------------

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

Ці продукти були досліджені для отримання «ефекту старіння». Видалення слід проводити через 10-20 хвилин металевою ватою або скотч-брайтом.

Продукція AkzoNobel Wood Coatings виробляється виключно для професійних і промислових користувачів, які мають базові знання про поводження та застосування хімічних/технічних продуктів для дизайну поверхонь. Інструкції з обробки для досягнення якості, наведені в брошурах, слід розглядати як необов'язкові рекомендації та не є жодною гарантією. Ці рекомендації базуються на нашому досвіді, включно з серією тестів, і мають полегшити та сприяти роботі наших клієнтів. Наші клієнти несуть відповідальність за будь-які потенційні відхилення від ідеальних робочих умов і можуть вплинути на (кінцевий) результат застосування. Покупець не звільняється від обов'язків перевірки виробу та його придатності до поверхні, що обробляється, бажано шляхом пробної обробки. Якщо у вас виникли будь-які сумніви щодо транспортування або обробки придбаного продукту, наші експерти з матеріалів, а також наші прикладні та лабораторні техніки допоможуть вам у міру своїх можливостей.

AkzoNobel, звісно, гарантує бездоганну якість своєї продукції у своїх специфікаціях, однак її використання повністю лежить на покупці. До тих пір, поки ми не гарантуємо – у письмовій формі – конкретні характеристики та придатність продукту для цілей, узгоджених у договорі, будь-які поради чи інформація, надані щодо застосування чи поводження, навіть якщо поради чи інформація надані, наскільки нам відомо, не матиме обов'язкової сили та не є гарантією. Відповідальність AkzoNobel за використання її продуктів клієнтами обмежена

Загальні умови продажу та доставки, на які посилається покупець. Відповідну версію паспорта технічних даних для цього продукту можна завантажити з наших веб-сайтів. Попередні версії технічних паспортів втрачають силу з виданням нового. Дата випуску: 2023-04-28 / 6