

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| Тип виробу | Термін придатності | | | |
| Фарба на водній основі | 24 місяці у оригінальній закритій упаковці при зберіганні за нижченаведених умов. По закінченню терміну придатності зверніться до нашої служби технічної підтримки з приводу визначення придатності виробу. | | | |
| Сфера застосування | Способи нанесення | | | |
| Меблі / Інтер'єри виробу з дерева | Традиційне розпилення / Комбіноване розпилення / Безповітряне розпилення | | | |
| Упаковка | Умови застосування | | | |
| 3225-844101-200 - 18 л 3225-844101-650 - 108 л | Температура основи, повітря та матеріалу повинна бути 20-35°С. Відносна вологість 55%. | | | |
| Придатний тип ґрунту | В'язкість при нанесенні | | | |
| AQUALITCOLOR AC-P3xx | Готовий до використання з параметрами в'язкості при поставці. | | | |
| Примітки | Витрати матеріалу | | | |
| AQUALIT COLOR AC-T4401 швидко висихає та має гарні властивості штабелювання. | Близько 110 г/м ² вологої плівки | | | |
| Вироби на водній основі | Очищення | | | |
| ПРИМІТКА: Тривале збовтування засобу не рекомендується. Високий ризик зміни фізичних властивостей, що призведе до підвищення в'язкості виробу та погіршення його здатності проти утворення піни. При використанні великих упаковок, наприклад, контейнерів, зверніться за консультацією до нашої служби технічної підтримки. | 8500-070001. Промити водою після очищення. | | | |
| Зв'язувальна речовина | Утилізація упаковки | | | |
| Акрил | Утилізація у відповідності до чинних нормативних вимог. | | | |
| Вміст сухої речовини | Високотемпературне висушування | | | |
| 45,5 +/- 2% на одиницю ваги | Температура (°C) | 20 | 40 | 60 |
| ЛОС | Час до (годин) | | | |
| Цей виріб містить ЛОС не більше 27,8 г/л | Штабелювання | 12 | 4 | 2 |
| В'язкість при поставці | Додаткова інформація про висушування | | | |
| 125 +/- 10 сек. DIN-Чаша 4 при 23°С | Забезпечте належну вентиляцію під час висушування виробів на водній основі. Процес висушування залежить від різноманітних факторів, таких як спосіб нанесення, кількість, час тощо. Будь ласка, зверніться до наших технічних спеціалістів з приводу уточнення параметрів висушування для вашої лінії. | | | |
| Щільність | Глянець | | | |
| 1,15 +/- 0,03 кг/л | 10+/- 5 GU при 60°. Глянець готового покриття залежить від різноманітних факторів: способу нанесення, кількості, умов висушування тощо. | | | |
| Розчинник | Колір | | | |
| Вода | Білий | | | |

Продукти від AkzoNobel Wood Coatings виробляються виключно для професійних та промислових користувачів, які мають базові знання щодо поводження та застосування хімічних/технічних продуктів для дизайну поверхонь. Інструкції з обробки для досягнення якостей, наведених у листівках, слід розглядати як неонов'язкові рекомендації і вони не містять жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді, включаючи серії тестувань, і направлені на полегшення і підтримку при проведенні роботи нашими клієнтами. Відповідальність за будь-яке потенційне відхилення від ідеальних умов роботи покладатися на наших клієнтів і може вплинути на (кінцевий) результат застосування продукту. Покупць не звільняється від зобов'язання перевіряти продукт та його придатність для поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення сумнівів щодо поводження або обробки придбаного продукту, наші експерти з матеріалів, а також наші спеціалісти із застосування та лабораторії надаватимуть допомогу у міру своїх можливостей. AkzoNobel звичайно ж гарантує бездоганну якість своєї продукції в специфікаціях на продукцію, але відповідальність за її використання повністю покладено на покупця. Оскільки ми не гарантуємо – у письмовій формі – конкретні характеристики та придатність продукту для цілей, узгоджених у контракті, будь-які поради чи інформація, надані щодо застосування чи поводження, навіть якщо вони були надані відповідно до наших знань, не будуть обов'язковими до виконання і не будуть містити жодних гарантій. Відповідальність AkzoNobel за використання її продукції своїми клієнтами обмежена її Загальними умовами продажу та доставки, на які відповідним чином посилається покупець. Відповідну версію технічного паспорта на цей продукт можна завантажити з наших сайтів. Попередні версії технічних паспортів втрачають чинність з випуском нової версії. Дата видачі: 2021-09-30 / 10

Інформація з охорони праці та навколишнього середовища

Більш детальну інформацію див. паспорт безпеки виробу.

Продукти від AkzoNobel Wood Coatings виробляються виключно для професійних та промислових користувачів, які мають базові знання щодо поводження та застосування хімічних/технічних продуктів для дизайну поверхонь. Інструкції з обробки для досягнення якостей, наведених у листівках, слід розглядати як неонов'язкові рекомендації і вони не містять жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді, включаючи серії тестувань, і направлені на полегшення і підтримку при проведенні роботи нашими клієнтами. Відповідальність за будь-яке потенційне відхилення від ідеальних умов роботи покладається на наших клієнтів і може вплинути на (кінцевий) результат застосування продукту. Покупець не звільняється від зобов'язання перевірити продукт та його придатність для поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення сумнівів щодо поводження або обробки придбаного продукту, наші експерти з матеріалів, а також наші спеціалісти із застосування та лабораторії надаватимуть допомогу у міру своїх можливостей. AkzoNobel звичайно ж гарантує бездоганну якість своєї продукції в специфікаціях на продукцію, але відповідальність за її використання повністю покладено на покупця. Оскільки ми не гарантуємо – у письмовій формі – конкретні характеристики та придатність продукту для цілей, узгоджених у контракті, будь-які поради чи інформація, надані щодо застосування чи поводження, навіть якщо вони були надані відповідно до наших знань, не будуть обов'язковими до виконання і не будуть містити жодних гарантій. Відповідальність AkzoNobel за використання її продукції своїми клієнтами обмежена її Загальними умовами продажу та доставки, на які відповідним чином посилається покупець. Відповідну версію технічного паспорта на цей продукт можна завантажити з наших сайтів. Попередні версії технічних паспортів втрачають чинність з випуском нової версії. Дата видачі: 2021-09-30 / 10