

## Інформація про продукт

### АНТИАДГЕЗИВНИЙ ЗАСІБ 4444

Запобігає налипанню клею на поверхні

Версія: 04 (2023-10-10)

Антиадгезивний засіб 4444 застосовується для обробки металевих поверхонь плит пресу та транспортуючого обладнання при застосуванні Карбомідо-Формальдегідних систем, ПВА-клеїв, ЕПІ-систем, Меламінових та фенол-резорцинових багато-компонентних систем для запобіганню прилипання покритих клеєм (клеєвою системою) деталей до металевих, пластикових та гумових поверхонь.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип:	Емульсія фосфоліпіда
Стан:	Рідина
Консистенція:	Рідина жовтуватого кольору
Плотність :	1000 кг/м <sup>2</sup>
pH продукту:	≈ 10
Розчинник:	Вода

#### ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:

Антиадгезивний засіб 4444 нанести на поверхню тонкими рівним шаром, надати йому можливість висохнути після нанесення, а також між нанесеннями, якщо буде нанесено декілька шарів, щоб отримати гладке покриття на поверхні матеріалу. Температура плит пресу не має перевищувати 35°C при нанесенні. Температуру можна піднімати в повільному режимі через 20-25 хв після нанесення 4444.

Обробка поверхонь має проводитись 1-2 рази в день.

Цілковитий ефект досягається після тижневої обробки (6-9 циклів)

При використанні на ТВЧ-пресі антиадгезивний засіб не повинен попадати на електроди.

#### ІНШІ ВІДОМОСТІ:

Інструменти для нанесення:

Распилювач, вальці та щітки.

Температурний вплив:

Засіб не повинен підпадати впливу температури нижче 0°C або вище 30°C.

Термін придатності:

3 роки при 20 °C.

#### Contact Information

Stockholm, Sweden +46 8 743 40 00  
Amata, Vietnam +84 8 844 5743

High Point, USA +1 336 841 5111  
Medellin, Colombia +57 4 361888

## **БЕЗПЕКА ПРИ ВИОРИСТАННІ:**

Інформація по безпеці при використанні приведена у відомості даних по безпеці матеріалів (MSDS). Перед використанням будь якого нового матеріалу необхідно уважно вивчити вказану інформацію.

## **ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ!**

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПРОДУКТУ З МЕТОЮ, ВІДМІННОЮ ВІД ПРОФЕСІЙНОЇ, ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ТЕХНІЧНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЮ.**

## **Юридичне застереження**

*Оснoву приведеної інформації складають дані лабораторних випробувань та досвід довготривалої практичної роботи. Інформація приведена для ознайомлення з продуктом та для допомоги користувачу при виборі найбільш сприятливого способу роботи. У зв'язку з непередбачуваністю умов на виробництві користувача, ми не можемо нести відповідальність за результати використання продукту, на які можуть впливати місцеві умови виробництва. У кожному окремому випадку рекомендовано проводити випробування та забезпечувати постійний контроль.*

## **Contact Information**

Stockholm, Sweden +46 8 743 40 00  
Amata, Vietnam +84 8 844 5743

High Point, USA +1 336 841 5111  
Medellin, Colombia +57 4 361888

[www.woodadhesives.akzonobel.com](http://www.woodadhesives.akzonobel.com)