

Переваги клеїв та клейових систем при виробництві клеєного паркету з застосуванням холодного пресування

Міроприємства	ПВА	ЕПІ	ПУР	Примітки
Міжнародні Стандарти з контролю якості склеювання паркету	+ -	++	++	
Простота використання при виробництві	++	+ -*	+ -*	* наявність обладнання для нанесення клею рекомендована
Присутність вигину дошки по довжині	+ -	+ -	++	
Присутність вигину дошки по ширині	+ -	++	++	
Час технологічної витримки після пресування	+ -	++	++	
Кліматичні умови цеху при використанні	+ -	+ -	+ -	
Якість склеювання різних видів матеріалу	+ -	++	++	Деревина, фанера, HDF
Можливість потемніння клейового з'єднання	+ -	++	++	
Довговічність склеєної дошки	+ -	++	++	
Транспортування в різні кліматичні райони	+ -	++	++	
Екологічність клею (клейової системи)	+ -	++	++	
Можливість використання для полів з підігрівом	+ -	++	++	
Затрати клею на м2 склеєної дошки	++	++	+ -	
Гарантійний термін придатності клею, системи	+ -	++	++	
Умови зберігання	+ -	+ -	+ -	
Очитка обладнання після застосування клею	++	++	+ -	
Цінова політика	++	++	+ -	
Підсумок	++ (4)	++(13)	++(10)	

+ - відносна оцінка

++ добра оцінка