

AQUA INTERIOR OP B01 (AQUALITCOLOR AC-T430-30-B01)

AkzoNobel

3225-758301

Тип матеріалу Водорозчинний пігментований, верхнє покриття	Термін зберігання 24 місяців в оригінальній, не розкритій упаковці при зберіганні в умовах наведених нижче. Після закінчення терміну придатності, зв'яжіться з нашою технічною службою для уточнення можливості використання.												
Галузь застосування Меблі / Столярні вироби внутрішнього використання	Умови зберігання Від 15 до 25 °C у чистому, сухому приміщенні. Захищати від замерзання. Не впливати на температуру нижче 5°C.												
Фасування 3225-758301-120 - 10.8 L 3225-758301-200 - 18 L 3225-758301-650 - 120 L 3225-758301-820 - 1000 L	Способи нанесення Традиційне / Безповітряне / Електростатичне розпилення												
Відповідний праймер Aqua Surf	Умови нанесення Температура підкладки, повітря і матеріалу 20-25 ° C при відносній вологості близько 55%.												
Властивості Aqua Interior OP B01 - швидковисихаючий, не підлипає під час штабельовання. Колірується за системою Wood Coatings Color System	В'язкість при нанесенні Готовий до використання при постачанні в'язкості												
Зауваження Примітка: Тривале перемішування продукту не рекомендується. Тривале перемішування продукту може призвести до зміни фізичних властивостей продукту, таких як збільшення в'язкості та погіршення антисипівних здібностей. При необхідності перемішування у великих упаковках, таких як контейнер, заздалегідь зв'яжіться з нашим технічним персоналом для отримання рекомендацій.	Кількість, що наноситься Близько 110 г/м ² мокрої плівки												
Сполучна Акриловий	Очищення Makzoclean 8500-070001. Промити водою після очищення за допомогою Makzoclean.												
Зміст сухих речовин Близько 43% вагових	Утилізація Утилізація відповідно до місцевого законодавства.												
В'язкість при поставці Близько 4000-4500 мПа*с Брукфільдом LV # 4/60 при 23 °C	Висихання при підвищеній температурі <table border="1"><thead><tr><th>Температура (°C)</th><th>20</th><th>40</th><th>60</th></tr></thead><tbody><tr><td>Час до (хв)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Штабельований</td><td>60</td><td>30</td><td>15</td></tr></tbody></table>	Температура (°C)	20	40	60	Час до (хв)				Штабельований	60	30	15
Температура (°C)	20	40	60										
Час до (хв)													
Штабельований	60	30	15										
Щільність Близько 1,13 кг/л	Додаткова інформація по сушці Переконайтеся в наявності хорошої вентиляції при сушінні водних матеріалів. Висихання залежить від різних умов: методу нанесення, кількості нанесеного матеріалу, часу тощо. Будь ласка, зв'яжіться зі службою технічної підтримки для уточнення параметрів сушіння на вашій лінії.												
Розведення Вода													

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з приданим виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас. Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування, то інформація, передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань, пов'язаних із застосуванням, не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недійсними. Станом на: 2024-02-01/5

AQUA INTERIOR OP B01 (AQUALITCOLOR AC-T430-30-B01)

AkzoNobel

Глянecь

Близько 30-35 за 60°. Кінцевий глянець покриття залежить від різних умов: методу нанесення, кількості нанесеного матеріалу, умов сушіння тощо.

Інформація з безпеки праці та охорони навколишнього середовища

Для більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся до Паспорта Безпеки (SDS).

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань, вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з придбаним виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас.

Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування , то інформація , передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань , пов'язаних із застосуванням , не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недійсними. Станом на: 2024-02-01/5

EMEND

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel