

3025-010301

Тип матеріалу Водорозчинний прозорий, верхнє покриття	Термін зберігання 12 місяців в оригінальній, не розкритій упаковці при зберіганні в умовах наведених нижче. Після закінчення терміну придатності, зв'яжіться з нашою технічною службою для уточнення можливості використання.																
Галузь застосування Меблі / Столярні Вироби внутрішнього використання	Умови зберігання Захищати від замерзання. Від 15 до 25 °C у чистому, сухому приміщенні. Не впливати на температуру нижче 5°C.																
Фасування 3025-010301-200 - 20 L	Способи нанесення Традиційне / Безповітряне / Електростатичне розпилення																
Властивості SUPERCRYL 30 створює тверду, гладку поверхню з хорошою стійкістю до дряпання. Може використовуватися як поверхневий лак, так і ґрунт.	Умови нанесення Температура підкладки, повітря та матеріалу 20-25 °C при відносній вологості близько 55 %.																
Зауваження Примітка: Тривале перемішування продукту не рекомендується. Тривале перемішування продукту може призвести до зміни фізичних властивостей продукту, таких як збільшення в'язкості та погіршення антисипівних здібностей. При необхідності перемішування у великих упаковках, таких як контейнер, заздалегідь зв'яжіться з нашим технічним персоналом для отримання рекомендацій.	В'язкість при нанесенні Традиційне розпилення: 25-60 сек. DIN cup 4 при 23 °C Безповітряне розпилення:35-60 сек DIN cup 4 при 23°C																
Сполучна Акриловий	Кількість, що наноситься Близько 80-120 г/м ² мокрої плівки																
Зміст сухих речовин Близько 39% вагових	Очищення Makzoclean 8500-070001. Промити водою після очищення за допомогою Makzoclean.																
В'язкість при поставці Близько 65-80 сек DIN cup 4 за 23 °C	Утилізація Утилізація відповідно до місцевого законодавства.																
Щільність Близько 1,04 кг/л	Висихання при підвищеній температурі <table border="1"> <thead> <tr> <th>Температура (°C)</th> <th>20</th> <th>40</th> <th>60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Час до (хв)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Шліфований</td> <td>120</td> <td>45</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Штабльований</td> <td>180</td> <td>60</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Температура (°C)	20	40	60	Час до (хв)				Шліфований	120	45	15	Штабльований	180	60	20
Температура (°C)	20	40	60														
Час до (хв)																	
Шліфований	120	45	15														
Штабльований	180	60	20														
pH значення близько 8,0 - 8,5																	
Розведення Вода																	

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з придбаним виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас. Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування , то інформація , передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань , пов'язаних із застосуванням , не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недейсними. Станом на: 2024-01-31/4

Інфрачервоне затвердіння	
ІЧ-М	
Час до (сек)	
Шліфований	120-150

Додаткова інформація по сушці

Переконайтеся в наявності хорошої вентиляції при сушінні водних матеріалів. Висихання залежить від різних умов: методу нанесення, кількості нанесеного матеріалу, часу тощо.

Глянець

Близько 25-30 за 60°. Кінцевий глянець покриття залежить від різних умов: методу нанесення, кількості нанесеного матеріалу, умов сушіння тощо.

Інформація з безпеки праці та охорони навколишнього середовища

Для більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся до Паспорта Безпеки (SDS).

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з придбаним виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас. Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування, то інформація, передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань, пов'язаних із застосуванням, не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недейсними. Станом на: 2024-01-31/4