

# PERFORM+ BATHROOM PRIMER

Ґрунтувальна фарба для вологих приміщень

- Суміш ґрунтувальної фарби й клею.
- Використовується для робіт у вологих приміщеннях.
- Містить домішки, що запобігають появі плісняви.



## Властивості продукту

Продукт є комбінацією ґрунтувальної фарби й клею, що використовується для зчеплення (просочення) пористої поверхні у вологих приміщеннях, а також для приклеювання скловолокнистої тканини до поверхні. Під час нанесення на поверхню продукт Perform+ Bathroom Primer надійно зчеплює скловолокнисту тканину й утворює рівну вологовідштовхувальну базову поверхню без стиків і пор. Як частина системи для вологих приміщень продукт містить домішки, що запобігають появі плісняви, і відповідає встановленому у Швейцарії стандарту для вологих приміщень.

## Сфера застосування

Вологі приміщення під час внутрішніх робіт.

## Базова поверхня

Використовується для нанесення на поштукатурену й бетонну поверхню, гіпсові й деревостружкові плити.

## Підготовка поверхні

- Потрібний обсяг робіт залежить від стану конкретної поверхні й висунутих до неї вимог. Базова поверхня повинна бути сухою, чистою, якомога рівнішою та щільно зчепленою. На поверхні не має бути нічого, що могло б завадити її обробленню й установці матеріалу настінного покриття.
- Будівельні плити потрібно монтувати згідно з інструкціями постачальника плит. У вологих приміщеннях можна використовувати лише призначені для них деревостружкові плити.
- Плісняву з поверхні слід вичистити дезінфікуючим засобом Bio-Cleaner, потім сполоснути поверхню чистою водою. Якщо є вапняний наліт, його потрібно змити з поверхні очищувальними засобами, що розчиняють вапно, а потім сполоснути поверхню чистою водою.
- Аби попередити виникнення проблем, спричинених вологою (наприклад, появу плісняви), у вологих приміщеннях потрібно забезпечувати хорошу вентиляцію.

## Шпаклювання

- Спочатку слід зробити повне шпаклювання всієї поверхні вологостійкою шпаклівкою **Maxi Aqua**.
- Зашпакльовану поверхню шліфувати, аж поки вона не стане рівною, прибрати шліфувальний пил.

## Ґрунтування / приклеювання тканини

- Пористу базову поверхню зчепити сумішшю **Perform+ Bathroom Primer** і води в співвідношенні 1 : 1, залишити до повного висихання.
- Армувальну тканину приклеювати й ґрунтувати за допомогою нерозведеного продукту **Perform+ Bathroom Primer** методом «мокрим по мокрому». Для цього потрібно вкрити поверхню продуктом **Perform+ Bathroom Primer**, помістити на мокру фарбову поверхню армувальну тканину й доцільним робочим інструментом утиснути тканину в мокрий шар фарби. Потім одразу заґрунтувати поверхню продуктом **Perform+ Bathroom Primer**. Перед фінішним обробленням залишити поверхню висихати.
- У вологих приміщеннях потрібно використовувати лише призначену для них армувальну тканину.

## Фінішне оброблення

### Витрата продукту

- У вологому приміщенні фарбувати поверхню слід фарбою **Sadolin Vatrum**.
- Розрахункова витрата продукту **Perform+ Bathroom Primer**:
  - під час зчеплення пористої поверхні: 45–50 г/м<sup>2</sup> = ~ 23 м<sup>2</sup>/л (витрата нерозведеного продукту);
  - під час приклеювання армувальної тканини: 190–195 г/м<sup>2</sup> = ~ 5,4 м<sup>2</sup>/л;
  - під час ґрунтування армувальної тканини: 215–220 г/м<sup>2</sup> = ~ 4,8 м<sup>2</sup>/л;
  - під час приклеювання й ґрунтування армувальної тканини: 405–415 г/м<sup>2</sup> = ~ 2,5 м<sup>2</sup>/л.



## Технічні характеристики (EN 13 300)

Сфера використання	внутрішні роботи у вологих приміщеннях.
Зчеплювальна речовина	акрил-сополімерна дисперсія.
Покриваність (1 шар)	2–5 м <sup>2</sup> /л залежно від використання (див. розрахунок вище).
Час висихання (+23 °С, RH 50 %)	можна фарбувати вдруге через 7 годин; завершальне висихання через 12 годин.
Розчинник	чиста вода.
Колір	світло-блакитний.
Робочі інструменти	пензель, валик, розпилювач.
Очищування робочих інструментів	вода одразу після використання.
Уміст ЛОС (VOC)	≤ 75 г/л (граничний уміст ЛОС у ЄС для даного продукту (підвид A/e) — 100 г/л.
Зберігання	ємність з фарбою захищати від холоду й зберігати щільно закритою в сухому й прохолодному місці за температури від +5 до +30 °С.
Термін зберігання в закритій заводській тарі	3 роки.
Тара	10 л.

## Рекомендації щодо фарбування й догляду за поверхнею

- Фарба **Perform+ Bathroom Primer** готова до використання. Перед використанням продукт треба ретельно перемішати.
- Потрібна температура повітря й поверхні під час фарбування — від +10 до +25 °С (рекомендована темп. +18 ± 2 °С), відносна вологість повітря від 40 до 80 % (рекомендована — 65 %). Нижча чи вища за припустиму температура і (або) протяг під час фарбування можуть спричинити утворення неякісної плівки фарби.
- Перед миттям водою залишити пофарбовану поверхню висихати щонайменше на 7 днів за нормальних умов (+23 °С, 50 % RH). Перед початком очищення пам'ятайте, що за нормальних умов поверхнева міцність латексної фарби стає остаточною протягом 3–4 тижнів. До спливання зазначеного терміну варто уникати сильного тертя поверхні.
- Стіни у вологих приміщеннях потрібно регулярно очищувати від вапняного нальоту, що осідає на поверхні, залишків мила й інших забруднень. Украй важливо очищувати поверхні, що піддаються підвищеній дії вологи, наприклад душові кабінки, поверхні біля ванн і раковин. Для очищення слід використовувати безбарвні очищувальні засоби, що не ушкоджують поверхню й розчиняють вапно. Робочий інструмент — м'яка щітка.

## Безпека праці

Зберігати в недоступному для дітей місці. Працювати в добре вентильованому приміщенні й використовувати засоби індивідуального захисту. Уникати потрапляння хімікату на шкіру й в очі. Прококтнувши хімікат, негайно звернутися до лікаря. У разі поганого самопочуття звернутися до Інформаційного центру з отруень або до лікаря.

## Охорона навколишнього середовища й поводження з відходами

Після завершення роботи щільно закрити ємність з фарбою. Перед очищенням робочих інструментів прибрати рештки продукту. Не зливати продукт до каналізації або водойми. Рідкі залишки фарби відвезти в місце збирання шкідливих відходів, утилізувати лише цілком порожні ємності.

## Виробник

Akzo Nobel, Швеція.

## Представник

ТОВ «Акзо Нобель Холдинг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, офіс 700, тел.: (+38 044) 581 85 92

Дані, наведені в описі продукту, отримано в лабораторних умовах, і тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення продукту на поверхню, погодних умов тощо. Наведену інформацію можна використовувати як посібник під час вибору продуктів і методів роботи. Представник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначенням. Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до представника продукту. Представник продукту залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.