

Техническая карта

Дата актуализации: 2019-03-29



MALCHEM
FARBY ANTYKOROZYJNE

THINNER AK

Применение:

В качестве разбавителя для алкидных, хлоркаучуковых и поливиниловых продуктов, а также для мойки посуды, приборов и оборудования при их применении.

Избранные технические параметры:

плотность: г/см ³	0,80 – 0,87
ЛОВ г/л	870
нормальная дистилляция	
- начало дистилляции, °С, мин.	106
- 95% дистиллирует до, °С, макс.	220
температура воспламенения, °С, мин.	21
содержание воды	отсутствует

Условия применения:

Разбавитель добавляется порциями, постоянно размешивая

Пожарные свойства:

Легковоспламеняющаяся жидкость, образует взрывчатые смеси с воздухом

Огнетушительные средства: азот, CO₂, хладоны, огнетушительные порошки

Хранение:

Продукт следует хранить согласно PN-C-81400:1989 в оригинальных, закрытых упаковках в местах, не подвергающихся воздействию повышенной температуры, вдали от источников огня.

Температура хранения - от 5°C до 30°C.

Меры предосторожности:

Продукт содержит вредные и летучие органические растворители. Запрещается его выливать в водные резервуары и в канализационную сеть. В случае попадания на кожу смыть мыльным раствором. В случае контакта с глазами немедленно прополоскать большим количеством проточной воды.

Стандарт: PN-C-81953:1997 – Разбавитель для поливиниловых и хлоркаучуковых продуктов общего применения. Продукт должен отвечать требованиям стандарта в течение 36 месяцев от даты производства.

Внимание: легковоспламеняющийся продукт, содержит вредные летучие вещества, применять в проветриваемых или хорошо вентилируемых помещениях. Следует хранить детей от доступа к продукту и вдыхания паров растворителя.

Приведенная выше информация основана на наших актуальных знаниях и опыте. Мы предоставляем эту информацию добросовестно. Однако, с учетом разнообразия методов и условий нанесения следует ее проверять для конкретных применений. Поэтому исключается ответственность и обязательства производителя за условия, не изложенные в действующем стандарте.